



Estación completa de SOLDADO, DESOLDADO y REWORK

SERVICE STATION SVS-800AS



Ajuste individual de cada herramienta.
Permite el uso de TODAS las herramientas en SIMULTÁNEO.

REWORK
Rango de 50-550°C
Función de auto enfriamiento

SOLDADO
Calefactor de 70W
Temperatura regulable
Más de 20 modelos de puntas

DESOLDADO
Gran potencia de succión
Funciona simultáneamente con el sistema de Rework

Por qué usar la Goot SVS-800AS?

Admite el trabajo con encapsulados diversos, como QFPs, SOLs, BGAs.

Gran caudal de aire (max. 25L/min) permite un amplio rango de trabajos de Rework que son imposibles de realizar con un lápiz de aire caliente. Más de 44 boquillas disponibles.

Sistema de succión instantánea de alta potencia

Sistema de doble diafragma permite una succión 400% mayor a la TP-200AS, con una latencia de menos de 0.1Seg hasta llegar a la succión máxima!

Tensión	220-240V AC 50/60Hz			
Consumo	Sistema: 670-760W	Desoldador: 85W	Soldador: 70W	Rework: 370-430W
Rango de Temperatura	Desoldado: 250-450°C	Soldado: 200-480°C	Rework: 150-550°C	
Aislación	>10MΩ			
Sistema de Vacío	Múltiples Diafragmas TM			
Presión de Vacío	-0.08Mpa (-600mmHg)			
Caudal de Aire	5-25L/min			
Calefactor	Desoldado: cerámica	Soldado: cerámica	Rework: nichrome	
Dimensiones	405(A) x 240(L) x 235(P)mm			
Peso	9.3kg			
Cable de Alimentación	1.2m			
Accesorios	Cleaning Pin (TP-100CP1.3) / Soporte (ST-76)			