

TS120C TRUE RMS

Multímetro profesional ultra veloz.



REF: 01DM31A0000

☒ CE (EMC), ☐ UL, ☒ CE (LVD)

- Multímetro Sinometer tope de gama, 9999 cuentas en amplio display LCD retroiluminado con barra gráfica y marcación auxiliar de frecuencia.
- Opción de auto-rango/rango manual seleccionable.
- Alta velocidad de lectura en mF (Milifaradios) y MΩ (Mega Ohm).
- Detección de voltaje sin contacto (NCV).
- Alarma de fusible abierto y puntas mal conectadas.
- Función buscapolo.
- Medición VFC (convertidor de frecuencia de voltaje).
- Medición AC TRUE RMS (40~1Khz).
- Linterna incorporada, retención de lectura y auto apagado.
- Pantalla LCD reversible (Normal o blanco y negro).
- Protección de goma y pie de apoyo, seguridad IEC 1010-I, Categoría IV 600V- Categoría III 1000V

Especificaciones técnicas

DCV: 999.9m/9.999/99.99/999.9V, +/- 0.5%

ACV: 0.999/9.999/99.99/750V, +/- 0.8%

DCA: 99.99μ/99.99m/600m/10A, +/- 0.8%

ACA: 99.99m/600m/10A, +/- 1.0%

OHM: 999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99MΩ, +/- 0.8%

Capacidad: 9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ/9.999m/99.99mF, +/-4.0%

Frecuencia: 9.999Hz~9.999Khz, +/- 1.0% (200mv~10V).

Temperatura: -20°C~1000°C, -4°F~1832°F, +/- 1.0%

Continuidad (Buzzer): (<15/15-30Ω), Prueba de diodos (1mA/3.2V).

NCV: Dos niveles, buzzer e indicación LED.

Dimensiones: 88x185x52mm.

Peso: 350grs (Aproximado).

Batería utilizada: 2x1.5V (AAA).

Sinometer