MULTÍMETRO DIGITAL UNIT-33C+

La nueva generación de la serie UT33 + redefine los estándares de rendimiento para multímetros digitales introductorios. Nuestro diseño industrial innovador garantiza que estos productos puedan soportar caídas de 2 metros. El nuevo diseño de la pantalla LCD proporciona una mejor experiencia de usuario. Las normas de seguridad de la serie UT33 + también se han mejorado para garantizar que los usuarios puedan trabajar de forma segura en un entorno CAT ll 600V.

Características:

Especificaciones	**Rango**	**Exactitud UT33C +**
Voltaje DC (V)	200.0 mV ～ 600 V	± (0.5% ＋ 3)
Voltaje CA (V)	200.0 mV ～ 600 V	
	200.0V ～ 600V	± (1.2% + 3)
Corriente DC (A)	200.0μA ～ 10.00A	± (1.0% + 3)
Corriente AC (A)	200.0μA ～ 10.00A	NA
Resistencia (Ω)	200.0Ω ～ 200.0MΩ	
	200.0Ω ～ 20.00MΩ	± (0.8% + 2)
Capacitancia (F)	2.000nF ～ 2.000mF	NA
Características		
Pantalla máxima	1999	
Apagado automático	√	
Retroiluminación automática apagada	√	
Prueba de diodo	√	
Zumbador de continuidad	√	
Prueba de caída	2m	
Soporte de la sonda de prueba	√	
Calificación de seguridad	CAT Ⅱ 600V	
Selección de rango	Manual	
Prueba de batería		
Temperatura (° C / ° F)	√	
NCV		
Características generales		
Poder	Batería AAA (zn-mn) 1.5V × 2	
Tamaño de la pantalla LCD	66 mm * 51 mm	
Color del producto	Rojo y gris	
Peso neto del producto	473g	
Tamaño del producto	131 mm × 95 mm × 58mm	
Accesorios standard	Cable de prueba, manual, sonda de temperatura tipo K	