

- De bolsillo, pantalla LCD de 2000 cuentas
- Retención de datos y pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura
- Auto / manual de rangos, de ahorro automático de energía
- Max. / Min. medición del valor
- Medidas de capacitancia hasta 2000 $\mu$ F
- Medidas de corriente 2000A AC / DC a través del transductor externo (opcional)
- Cumple con IEC1010 CAT.III 600V

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

<b>DCV:</b>	200m/2/20/200/600V, $\pm 0.6\%$
<b>ACV:</b>	200m/2/20/200/600V, $\pm 0.7\%$
<b>DCA:</b>	200 $\mu$ /2m/20m/200m/2/10A, $\pm 1.2\%$
<b>ACA:</b>	200 $\mu$ /2m/20m/200m/2/10A, $\pm 1.5\%$
<b>OHM:</b>	200/2k/20k/200k/2M/20M $\Omega$ , $\pm 1.2\%$
<b>CAP:</b>	20n/200n/2 $\mu$ /20 $\mu$ /200 $\mu$ /2000 $\mu$ F, $\pm 4.0\%$
<b>TEMP:</b>	-20 to 1000 $^{\circ}$ C / 0~18000F, $\pm 3.0\%$
<b>Audible continuity &amp; diode test</b>	
<b>Transistor h test:</b>	0~1000 FE
<b>Battery:</b>	1.5Vx3, AAA size
<b>Dimensions &amp; weight:</b>	158 x 74 x 31mm, ~220g
<b>Accessories:</b>	temp. probe, current transducer (optional)

