

- Elegante Multímetro con gran display LCD
- 30 rangos 3 1/2 dígitos
- Detector de tensión CA con indicación a LED
- Protección avanzada en todos los rangos:
Fusible de auto-recup. de 200MA, capacitores de descarga de 1000V PTC blindaje de PCB
- Carcaza protectora anti-golpes
- Retención de lectura y LCD retro-iluminado
- Circuito de apagado automático avanzado
- Seguridad: IEC-1010-1 CATII 1000V

CARACTERISTICAS TECNICAS

DCV:	200m/2/20/200/1000V, $\pm 0.5\%$
ACV:	2/20/200/750V, $\pm 0,8\%$
DCA:	20m/200m/20A, $\pm 0,8\%$
ACA:	20m/200m/20A, $\pm 1.0\%$
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/200M Ω , $\pm 0,8\%$
CAP:	20n/2 μ /200 μ F, $\pm 2.5\%$
TEMP:	-40°C a 1000°C, $\pm 1.0\%$
FREQ:	2k/200kHz, $\pm 3.0\%$
Battery:	9V x 1, 6F22
Dimensions & Weight	189mm x 97mm, 375g
ACCESSORIES	Holster, temp probe
AUDIBLE CONTINUITY & DIODE TEST	
TRANSISTOR HFE TEST, AC VOLTAGE TESTER	

